

Per Fax an: 0 26 42 – 90 56 39

Rückfragen unter: 0 26 42-90 56 0

PN-Nummer (intern)

Anschrift Großhändler:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Email: _____

Anschrift Heizungsbauer:

Kommission/Bauvorhaben: _____

- Neubau Altbau

Termin (KW): _____

System:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Tackersystem | <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Trockenbau |
| <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Wandheizung (Trockenbau) | <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Noppensystem |
| <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Wandheizung (Putzsystem) | <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Industriebodenheizung |
| <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM System Klimaboden | <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Bauteilaktivierung |
| <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Trägermattensystem | <input type="checkbox"/> ZEWOOTHERM Heizen/Kühlen |

Rohrtyp:

- | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PE-Xc, Rohrdimension: <input type="checkbox"/> 20x2 | <input type="checkbox"/> 17x2 | <input type="checkbox"/> 16x2 | <input type="checkbox"/> 14x2 |
| <input type="checkbox"/> PE-RT, Rohrdimension: <input type="checkbox"/> 20x2 | <input type="checkbox"/> 17x2 | <input type="checkbox"/> 16x2 | <input type="checkbox"/> 14x2 |
| <input type="checkbox"/> MV-Rohr, Rohrdimension: <input type="checkbox"/> 20x2 | <input type="checkbox"/> 16x2 | <input type="checkbox"/> 14x2 | |

Verteilertyp:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> HKV-I Messing | <input type="checkbox"/> HKV-I Edelstahl |
| <input type="checkbox"/> HKV-D Messing | <input type="checkbox"/> HKV-D Edelstahl |
| <input type="checkbox"/> Regelstation mit Umwälzpumpe | <input type="checkbox"/> RS 15/6-3 <input type="checkbox"/> E 15/1-5 |

Verteilerschrank:

- Aufputz Unterputz

Raumthermostat:

- Aufputz Unterputz 230 V 24 V Funk

Aufbauhöhe bis OK Rohfußboden (ohne Belag):

KG: _____

EG: _____

OG: _____

DG: _____

gewünschte Dämmung:

Bodenbeläge:

- alle Geschosse mit Dämmstärken nach min. Anforderung EnEV 2007

- | | | |
|--|-------------------------------|---|
| Keller beheizt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Nicht beheizte Räume gekennzeichnet? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Maßstab (der vorliegenden Bauzeichnungen)? | <input type="checkbox"/> 1:50 | <input type="checkbox"/> 1:100 <input type="checkbox"/> nicht bekannt |
| Auszulegende Räume gekennzeichnet? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Heizlastberechnung DIN EN 12831 (50Cent/m ²) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Verteilerstandort eingetragen? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Wärmepumpe | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein VL: _____°C |
| Kessel | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein VL: _____°C |

Sonstiges: Je detaillierter Sie uns die Daten benennen, desto schneller und genauer können wir eine Massenermittlung erstellen. Ohne genaue Angaben*, erfolgt eine Standard-Auslegung mit: Bodenbeläge Bäder/WC=Fliese 0,015, sonstige Räume=Teppich 0,1 • PE-Xc 17x2 • HKV-D • UP-Schränke • AP-Raumthermostat 230 V • Vorlauf 40°C • Dämmstärken gem. Mindestanforderungen der DIN EN 1264 Teil 4 und DIN EN 12831 • Verlegeabstände in Wohn- und Büroräumen 100 mm / 200mm (auf Wunsch und örtlicher Begebenheit auch andere).

* BITTE BEACHTEN SIE, DAS ES DADURCH ZU UNTERSCHIEDEN IN DEN MASEN ZU UNGUNSTEN DES BV KOMMEN KANN!