

## (EU) Nr 1257/2014 Daten

Handelsmarke	ZEWOTHERM
Modell	ZEWO Vent R 250
SEV (Klimazone 1 / 2 / 3)*	-81,6 / -38,7 / -14 kWh/m <sup>2</sup>
Typologie	Bidirektional
Antriebsart	Variabler Antrieb
Wärmerückgewinnungssystem	Regenerativ
Thermischer Wirkungsgrad	80 %
Maximaler Volumenstrom	245 m <sup>3</sup> /h
Ventilatorantrieb Stromverbrauch	90 W
Schalleistungspegel Gehäuse	50 dBA
Referenzvolumenstrom	0,048 m <sup>3</sup> /s
Referenzdruckunterschied	50 Pa
SEL	0,48 W/(m <sup>3</sup> /h)
Steuerungsfaktor	0,65
Steuerungstyp	Lokale Bedarfssteuerung (Volumenstrom wird von mehr als einem Sensor gesteuert)
Maximale externe Leckage	< 1 %
Übertragung	< 0,5 %
Filter Warnung	Wenn der Filter verschmutzt ist, wird der Benutzer über das Steuerungspanel zum Filterwechsel aufgefordert. Schmutzige Filter erhöhen den Energieverbrauch, senken die Leistung und Energieeffizienz, deshalb ist es sehr wichtig die Filter regelmäßig zu wechseln.
AEC (Klimazone 1 / 2 / 3)*	251,5 / 251,5 / 251,5 kWh/annum
AHS (Klimazone 1 / 2 / 3)*	87,9 / 44,9 / 20,3 kWh/annum
*Klimazone 1 / 2 / 3	1- kalt / 2 - mittel / 3 - warm

